

Техническо описание

Dekorator *Color Weekend Matt* Цветна интериорна боя за стени и тавани

Определение

Устойчиво декоративно покритие за вътрешно боядисване на стени и тавани. Позволява лесно почистване при замърсяване.

Класификация

- Водоразредим продукт
- Свързващо вещество – полимерна дисперсия
- За интериорна употреба
- Цветова гама: 25 готови цвята

Състав

Водна полимерна дисперсия, пигменти, пълнители, вода и добавки

Показатели

№	Показатели	Характеристика и норми	Метод
	На продукта		
1.	Външен вида след разбъркване	Хомогенна маса	визуално
2.	Съдържание на нелетливи вещества , (105±2) ⁰ C/ 2 h , в %, не по-малко от		БДС EN ISO 3251-98
3.	pH стойност	от 7,5 до 10	БДС EN ISO 787-9
	На покритието		
4.	Съхливост при (23±2) ⁰ C, степен 4, в h, не повече от	2	БДС 8663-80
5.	Покривност, в g/m ² , не повече от		БДС 14475-78 метод 3
6.	Външен вид	Равен, гладък	БДС 2314-82
7.	Цвят	По картел	БДС 2314-82

Начин на употреба:

Нанася се върху здрави, добре почистени повърхности. Препоръчва се грундиране с подходящ грунд за стени. Нанася се в два слоя през интервал от време от около 3 часа с четка или валик. Работи се при температура над 10°C. След работа инструментите се почистват веднага с вода.

Разреждане:

Продуктът се доставя готов за употреба. При необходимост може да се разрежи с вода до 5%

Разход:

125-170 ml /m² за пълно покритие в зависимост от цвета.

Съхнене:

3 h при 20°C

Съхранение:

Съхранява се в сухи и закрити складови помещения, защитени от преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване.

Срок на съхранение

36 месеца от датата на производство

Нето:

2,5 L е

Документация:

Всяка партида от съответния продукт се придружава от анализно свидетелство, в което се посочват:

- Наименование на фирмата производител
- Наименование на продукта и Техническа Спецификация
- Норми и резултати от анализа съгласно точка 4 на Техническата Спецификация ТС 4- 2003
- Дата на производство
- Подпис на анализатора и подпис на Ръководител на лаборатория

Производствен контрол

Мегахим АД е сертифицирана съгласно ISO 9001. Внедрената система за управление на качеството гарантира пълен контрол при производството на крайния продукт.

Системата обхваща три етапа:

- Входящ контрол на суровините и материалите
- Технологичен (производствен) контрол
- Изходящ (краен) контрол.

Всички резултати от контролните операции се отразяват писмено в съответни записи.

Наредбата за ограничаване на емисиите на ЛОС: Максималното съдържание на ЛОС за този продукт (кат.: А/а) е 30 g/l
Този продукт съдържа по-малко от 10g/l

Мерки за безопасност :

Информация в Информационния лист за безопасност