

Леко Интериорна боя за бани и кухни

Висококачествена матова интериорна боя, подходяща за боядисване на вътрешни стени и тавани в помещения, подложени на висока влажност и изпарения.

Осигурява висока белота на покритията и добра устойчивост към стареене и пожълтяване на стените. Притежава отлична покривност и висока устойчивост на мокро триене и миене, почиства се лесно при замърсяване.

- ✓ Микропоресто покритие, което осигурява “дишане” на стените
- ✓ Висока белота на покритията
- ✓ Добра устойчивост към стареене и пожълтяване
- ✓ Много добра устойчивост на мокро триене и миене
- ✓ Отлична покривност



Дълготрайна защита на повърхностите от появата на мухъл и плесен

Характеристики на продукта



Покритие:
Мат



Разход:
12-14 m²/l за 1 слой
6 - 7 m²/l за 2 слоя



Съхнене:
15-30 мин. на допир
2 часа за следващ слой
3-4 часа пълно изсъхване



Опаковки:
1l; 3l



Външен вид:
Гъста и течлива хомогенна маса

Вискозитет:
2000 mPa.s, min

Плътност:
1.65±0.02 kg/l

Блясък:
10% (при 85°, min)



Разреждане:
Вода до 5-7% първи слой и до 5 макс. втори слой



Цветове:
2000 +
*по фирмени каталози с тонираща система Оргакхим

Полагане



Подходящи основи:

- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни бои



Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Глина, вар;
- Емайллакове, алкидни и други лакови бои

**Приложение:**

- Интериорни повърхности

**Идеална за помещения като:**

- Бани, кухни, мазета, тавани;
- Болници, детски градини;
- Обекти за производство и търговия с храни

**Подготовка на основата:**

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, мазни петна, ронливи участъци и задължително обеззаразени.

Отстраняват се и покрития от постни бои, след което повърхностите се почистват и също се дезинфекцират

Нови абсорбиращи повърхности се грундират с **Леко Нано грунд**.

**Нанасяне:**

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре и се разрежда с до 5-7% вода при необходимост. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- 2 Върху подготвените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валик или безвъздушен пистолет.
- 3 Следващ слой се нанася най-рано след 2 часа.
- 4 Изисквания към инструментите - четка от естествено влакно; валик с дължина на влакно 10-15мм; безвъздушен пистолет.
- 5 Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

Препоръчителни системи

	Нови повърхности		Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	1	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко Боя за бани и кухни	1	Леко Боя за бани и кухни	1
Финишен слой	Леко Боя за бани и кухни	1	Леко Боя за бани и кухни	1

Допълнителна информация**Летливи органични съединени:**

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: A/a) е **30 g/l**

**Мерки за безопасност:**

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

**Съхранение:**

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.

**Срок на годност:**

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.