

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

## Mefisto цветна дишаща боя за стени и тавани



Mefisto дишаща боя за стени и тавани представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители, водоразредимо свързващо вещество и специфични добавки. Употребява се за интериорно боядисване на стени и тавани.

### Практически свойства

- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне;
- Бързосъхнеща със слаба миризма; без разтворители;
- Микропорести покрития, осигурява "дишане" на стените;
- Добра покривност;
- Притежава добро сцепление с повърхностите.

### Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	30
Вискозитет по Брукфийлд,, mPa.s, min	2500
Плътност, kg/L	1.66 ± 0,02
Блясък при 85°, max	10%
Покривност (за един слой)	5 – 6 m <sup>2</sup> /kg
Изсъхване на допир	15 минути
Нанасяне на втори слой	3-4 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	3-4 часа

### Цветове

Манго, ванилия, пепел от рози, люляков цвят, лунен камък, авокадо, банан, пъпеш, праскова, \*синя лагуна, крема.  
\*цвет- синя лагуна е до изчерване на количествата.

### Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки и зидария  
Бетон и гипсокартон  
Циментово-влакнести плоскости  
Здрави стари покрития от латексни бои

### Неподходящи основи

Стари покрития от алкидни и други лакови бои

### Подготовка на основата

#### Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи.  
Грундирайте ги с Casa Bella грунд за стени или Лекто Нано грунд.

#### Боядисвани/лакирани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността.

### Нанасяне

Препоръка      Разбъркайте добре преди нанасяне

### Средства за нанасяне

Четка      Използвайте четка от естествено влакно.

Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 15-18mm.
Разреждане	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Първи слой: неразредена;</li> <li>• Втори слой: неразредена.</li> </ul>	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Mefisto цветна дишаща боя за стени и тавани. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Casa Bella грунд или Лекот Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Mefisto цветна дишаща боя за стени и тавани	I	Не се нанася	-
Финишен слой	Mefisto цветна дишаща боя за стени и тавани	I-II	Mefisto цветна дишаща боя за стени и тавани	I-II

Почистване
С вода.

Разфасовки:
5кг.

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство в оригинални фабрично затворени опаковки.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“