

Леко със Сребърни йони в цвят

Висококачествена антибактериална интериорна боя със сребърни иони, произведена в готови цветове.

ЛЕКО със сребърни йони в цвят предотвратява развитието на бактерии и фунги (вкл. дрожди) върху боядисаните повърхности, което я прави изключително подходяща за помещения в жилищни сгради, в здравни и лечебни заведения, обекти с обществено предназначение, обекти за производство и търговия с хrани и др.

- ✓ Ефективна защита срещу мухъл и плесен, с антибактериален ефект;
- ✓ Богата палитра от цветове;
- ✓ Видимо гладко и фино покритие;
- ✓ Изключително лесна за нанасяне;
- ✓ Лесна за поддържане и почистване



Биоциден продукт с потвърдена ефективност и разрешение от МЗ

Характеристики на продукта



Покритие:
Мат



Разход:
14-16 m²/l за 1 слой
7 - 8 m²/l за 2 слоя



Съхнене:
30 мин. на допир
3 часа за следващ слой
24 часа пълно изсъхване



Опаковки:
2.5L



Външен вид:
Гъста и течлива хомогенна маса



Вискозитет:
min 3000 mPa.s, min



Плътност:
1,47 kg/L - за цвят „Шоколадов мус“
1,66 kg/L - за всички останали цветове



Блясък:
max 10% (при 85°, min) - за цвят „Шоколадов мус“
min 10% (при 85°, min) - за всички останали цветове



Разреждане:
Вода до 10%



Цветове:
24 готови цвята по фирмрен каталог

Полагане



Подходящи основи:

- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки, тухли;
- Бетон, мазилки, гипс картон;
- Здрави покрития от стари латексни бои



Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Глина, вар;
- Емайллакове, алкидни и други лакови бои



Приложение:

- Интериорни повърхности



Идеална за помещения като:

- Дневни, спални, кухни, детски стаи;
- Здравни и лечебни заведения;
- Обществени сгради, обекти за производство и търговия с храны



Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без прах, мазни петна и ронливи участъци. Стари покрития от варови и алкидни бои се премахват, след което техните остатъци се измиват или почистват.

След това се дезинфекцира с с биоцид за дезинфекция на повърхности.

Нови абсорбиращи повърхности се грундират с **Леко Нано грунд**.



Нанасяне:

- Преди употреба продуктът се разбърква добре и се разрежда с до 10% вода при необходимост. Работи се при температура от 5°C до 30°C.
- Върху подгответените за боядисване повърхности се нанася първи слой с четка, валяк или безвъздушен пистолет.
- Следващ слой се нанася най-рано след 3 часа.
- Изисквания към инструментите - четка от естествено влакно; валяк с дължина на влакно 12-16мм; безвъздушен пистолет.
- Почистване на инструментите или опръскани повърхности - с вода преди засъхване.

Препоръчителни системи

Нови повърхности

Боядисвани повърхности

Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд		Не се грундира	-
Междинен слой	Леко със сребърни иони в цвят		Леко със сребърни иони в цвят	
Финишен слой	Леко със сребърни иони в цвят		Леко със сребърни иони в цвят	

Допълнителна информация



Продуктът е произведен с грижа за вашето здраве и околната среда съгласно ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Номер на издаденото **разрешение от Министерство на здравеопазването** за пускане на пазара: 3594-1/06.06.2024



Летливи органични съединени:

Максимално съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: A/a) е **30 g/l**



Мерки за безопасност:

Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.



Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи.



Срок на годност:

36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.