

## Spirit Urbano Creative effect

Spirit Urbano е декоративна, готова за употреба, пастообразна мазилка за интериорно приложение. Тя осигурява съвременен "индустриален" стил на стените, като наподобява „ефект на бетон“ с кадифено-матов завършек. Продуктът е разработен на основата на италиански мраморен прах, винилова смола, минерални свързващи вещества, пълнители, кварцов пясък и е без съдържание на разтворители.

- ✓ Фино пастообразно ефектно покритие, за създаване на "индустриален" стил - наподобява „ефект на бетон“
- ✓ Готов за употреба продукт
- ✓ Нисък разход
- ✓ Много лесно нанасяне



### Характеристики на продукта



**Покритие:**  
Мат



**Разход:**  
1.0 - 1.5 kg/m<sup>2</sup> за 2 слоя  
/при обща дебелина на  
двата слоя около 1mm/



**Съхнене:**  
12 часа за следващ слой  
48 часа пълно изсъхване



**Опаковки:**  
8kg; 20kg



**Външен вид:**  
Гъста хомогенна маса

**Зърнометрия:**  
300 μ = 0.3 mm

**Плътност:**  
1,41±0.02 kg/l

**pH:**  
7-8



**Разреждане:**  
Без разреждане. Готов за употреба.



**Цветове:**  
Бял цвят. Възможност за тониране в  
цветове по каталог.

### Полагане



**Подходящи основи:**

- Варо-пясъчни замазки;
- Циментови шпакловки;
- Бетон, мазилки, гипс картон;



**Неподходящи основи:**

- Стари силикатни основи;
- Глина, вар, гипс;
- Емайллакове, алкидни и други лакови бои



### Приложение:

- Интериорни повърхности



### Идеална за помещения като:

- Дневни, спални, антрета и други жилищни помещения;
- Офиси, обществени сгради;
- Хотели, ресторанти, фитнес центрове



### Подготовка на основата:

Повърхностите трябва да бъдат напълно гладки, сухи, обезпрашени и без петна от мазнини и влага. Ронливи основи или такива, покрити с лакове и вакси, или компрометирани стари покрития, трябва да бъдат изшлайфани и почистени. След тази предварителна обработка основата се грундира с DEKO G8300 Силиконов грунд за мазилки.



### Нанасяне:

- 1 Преди употреба продуктът се разбърква добре. Работи се при температура от 5°C до 30°C и относителна влажност на въздуха не повече от 85%.
- 2 След изсъхване на грунда с помощта на маламашка се нанася Spirit Urbano в два слоя, всеки с дебелина около 0,5мм.
- 3 Вторият слой се нанася след изсъхване на първия.
- 4 След като и вторият слой е изсъхнал, той се притрива с навлажнена (с вода) обикновена стоманена маламашка, за да се образуват характерните за ефекта сиви следи и за постигане на "индустриалния" стил на покритието.
- 5 Почистване на инструментите - с вода преди засъхване.

Силата, посоката и интензивността на притриване повлияват на изразителността на ефекта. Ако желаете ефект без ивици, за нанасяне на продукта можете да се използва пластмасова или иноксова маламашка, като не се извършва последната фаза с притриването. В зависимост от техниката на нанасяне и използваните инструменти, могат да бъдат постигнати и други ефекти (текстури) на крайното покритие.

### Препоръчителни системи

Етап	Продукт	Слоеве
Грундиране	DEKO G8300 Силиконов грунд за мазилки	1
Междиен слой	Spirit Urbano	1
Финишен слой	Spirit Urbano	1

## Допълнителна информация



### Летливи органични съединени (VOC):

VOC: 0.52g/L. Максимално допустимо съдържание на летливи органични вещества (VOC) в готов за употреба продукт (кат.: A/v) е **40 g/l**



### Мерки за безопасност:

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.



### Съхранение:

Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване!



### Срок на годност:

24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.